Shop-Bestellnummer
EB17508209

25.04.2024/07:52

https://www.eibabo.de/diverse/mantelleitung-halogenfrei-trommel-500m-nhxmh-j-3x-1-5-b2ca-eb17508209

Mantelleitung halogenfrei Trommel 500m NHXMH-J 3x 1,5 B2ca

Diverse
NHXMH-J 3x 1,5 B2ca
NHXMH-J 3x 1,5 B2ca T.500

2,38 EUR inkl. MwSt.**
zzgl. **Versandkosten Sperrgut**

1-2 Tage* (DEU)

NHXMH-J 3x 1,5 B2ca T.500 Mantelltg halogenfr. Leiter-Material Kupfer, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 3, Werkstoff der Aderisolation sonstige, Spezifizierung Aderisolation Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung Farbe, Zul. max. Leitertemperatur 70°C, Schutzleiter, Schutzhülle ohne, Bewehrung/Armierung ohne, Mantelmaterial sonstige, Mantel-Farbe grau, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 B2ca, Isolationserhalt nein, Außendurchmesser ca. 9,4mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50°C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Nach VDE 0250. Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach DIN 0472 Teil 813. Geringe Brandfortleitung nach DIN VDE 0472 Teil 804/Prüfart C. Minimale Rauchentwicklung nach DIN VDE 0472 Teil 816. Sie werden dort eingesetzt, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss, z.B. in Industrieanlagen, kommunalen Einrichtungen, Hotels, Flughäfen, U-Bahnen, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Warenhäusern, Banken, Schulen, Theatern, Kinos, Hochhäusern, Leitzentralen usw. Geeignet zur Installation in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, zur Verlegung über, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, jedoch nicht für direkte Einbettung in Schüttel Rüttel- oder Stampfbeton. Sie sind auch für die Verwendung im Freien geeignet sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Aderfarbcode nach VDE 0293. Max. Betriebstemperatur 70 °C.

IHRE VORTEILE

WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®

99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit

DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung

REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher

25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel

AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie

KURZE LIEFERZEIT
Lagerware

RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen

DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und **eibmarkt®** sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).
** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.
*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen