

Shop-Bestellnummer EB13213016

https://www.eibabo.de/esylux/led-strahler-14w-3000k-aolwl100op800830mdwh-eb13213016



LED-Strahler 14W 3000K AOLWL100OP800830MDWH

×

ESYLUX

AOLWL100OP800830MDWH EL10750700 4015120750700 EAN/GTIN

111,84 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. Versandkosten



1-2 Tage* (DEU)

LED-Strahler 14W 3000K AOLWL100OP800830MDWH Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Anbaumontage, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Glas opal, Ausführung des Rasters ohne, Spannungsart AC, Nennspannung 230 ... 230V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler Diffusorlinse/optik/-panel, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°, Lichtaustritt direkt, Bemeessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 80000h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 25000h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 25000h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 25000h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 30000h, Schutzart (IP) IP55, Schutzklasse II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -25 ... 50°C, Mit Bewegungsmelder, Mit Lichtsensor, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s, Geeignet für Lampenleistung 11 ... 11W, Max. Systemleistung 14W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 750lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 3000 ... 3000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Leuchtenlichtausbeute 53lm/W, Breite 104mm, Höhe/Tiefe 143mm, Länge 205mm, Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung, Polzahl 4, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschlussart Steckklemme, Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 140° Erfassungsbereich. Designleuchte aus Aluminiumdruckguss. 14 W, Lichtfarbe 3000 K warmweiß. Einhand-Stecksockelmontage. Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum. Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage. Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters. Ausblenden einzelner Erfassungsbereiche durch beiliegende Abdeckclips.

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL Imagefilm eibmarkt®



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



KURZE LIEFERZEIT Lagerware



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT > 500.000 Kunden weltweit



25 JAHRE ERFAHRUNG Im weltweiten Versandhandel



RÜCKERSTATTUNG Innerhalb von 14 Tagen



DHL TRACK & TRACE Sendungsverfolgung



AUFTRAGS LIVE CHAT *Mit Auftragshistorie*



DATENSCHUTZ *Garantie*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen
außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

