




LED-Strahler ADF 5000K mit MontBügel weiß SUN OFL TR5600 850WH



ESYLUX
SUN OFL TR5600 850WH
EL10810251
4015120810251 EAN/GTIN

148,67 EUR inkl. MwSt.**
zzgl. **Versandkosten**



1-2 Tage* (DEU)

LED-Strahler ADF 5000K m.MontBügel ws SUN OFL TR5600 850WH Geeignet für Anbaumontage, Geeignet für Wandmontage, Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung ohne, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Spannungsart AC, Nennspannung 230 ... 230V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom 208 ... 455mA, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Reflektor ohne, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°, Lichtaustritt direkt, Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 40000h, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 40000h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 25000h, Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 25000h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 15000h, Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C 15000h, Schutzart (IP) IP65, Schutzklasse I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -25 ... 50°C, Max. Systemleistung 50W, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 5000 ... 5000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtstrom 5630 ... 5630lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 5630lm, Breite 227mm, Höhe/Tiefe 86mm, Länge 252mm, Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung, Polzahl 3, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt 1,5 ... 2,5mm², Anschlussart Schraubklemme, Leuchtenlichtausbeute 125lm/W, LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse. 50 W LED Lichtleistung entspricht 240 W Glühlampe, Lichtfarbe 5000 K weiß. Hohe Lichtausbeute mit 125 lm/W. Sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80. ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand Inneneck- und Außeneckmontage. Sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren Anschlussklemmen. Alle außenliegenden Schrauben aus Edelstahl. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 25000 h.

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

