



LED-Strahler ADF mit MontBügel schwarz SUN OFL TR1000 830BK



ESYLUX
SUN OFL TR1000 830BK
EL10810015
4015120810015 EAN/GTIN

49,94 EUR inkl. MwSt.**
zzgl. **Versandkosten**

 **1-2 Tage*** (DEU)

LED-Strahler ADF 3000K m.MontBügel sw SUN OFL TR1000 830BK Geeignet für Anbaumontage, Geeignet für Wandmontage, Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung ohne, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Spannungsart AC, Nennspannung 230 ... 230V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom 40 ... 48mA, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Reflektor ohne, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°, Lichtaustritt direkt, Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 45000h, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 45000h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 30000h, Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 30000h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 15000h, Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C 15000h, Schutzart (IP) IP65, Schutzklasse I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -25 ... 50°C, Max. Systemleistung 9W, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 3000 ... 3000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtstrom 950 ... 950lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 950lm, Breite 133mm, Höhe/Tiefe 75mm, Länge 150mm, Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung, Polzahl 3, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt 1,5 ... 2,5mm², Anschlussart Schraubklemme, Leuchtenlichtausbeute 105lm/W, LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse. 10 W LED Lichtleistung entspricht 57 W Glühlampe, Lichtfarbe 3000 K weiß. Hohe Lichtausbeute mit 105 lm/W. Sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80. ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand Inneneck- und Außeneckmontage. Sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren Anschlussklemmen. Alle außenliegenden Schrauben aus Edelstahl. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 30000 h.

IHRE VORTEILE

 **WELTWEITER HANDEL**
Imagefilm eibmarkt[®]

 **99% KUNDENZUFRIEDENHEIT**
> 500.000 Kunden weltweit

 **DHL TRACK & TRACE**
Sendungsverfolgung

 **REKLAMATIONSABWICKLUNG**
Kulant und 100% sicher

 **25 JAHRE ERFAHRUNG**
Im weltweiten Versandhandel

 **AUFTRAGS LIVE CHAT**
Mit Auftragshistorie

 **KURZE LIEFERZEIT**
Lagerware

 **RÜCKERSTATTUNG**
Innerhalb von 14 Tagen

 **DATENSCHUTZ**
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

