MFP8 T568B Cat.6 gewinkelt J00026A4003

Telegärtner
J00026A4003
4018359448943 EAN/GTIN

17,35 EUR inkl. MwSt.**
zzgl. **Versandkosten**

12-13 Tage* (DEU)

MFP8 T568B Cat.6 gewinkelt J00026A4003 Ausführung Stecker (Plug), Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie 6, Anschlussart sonstige, Geeignet für Rundkabel, Geeignet für Litzenleiter, Geeignet für Massivleiter, Farbe Silber, AWG-Bereich 22 ... 27, Der IP20-geschützte RJ45-Steckverbinder MFP8 4x90 Cat.6A (ISO/IEC) mit abgewinkeltem Gehäuse und Verriegelung des Kabelabgangs in vier 90°-Schritten, ermöglicht zeitsparende und zuverlässige Konfektionierung vor Ort. Kabelüberlängen und die daraus resultierenden Platzprobleme gehören der Vergangenheit an. Und dank der kompakten Bauform ist der multiportfähige MFP8 4x90 Cat.6A (ISO/IEC) auch auf engstem Raum einsetzbar. Ideal für den Schaltschrank oder in Geräten. vormontierte Schutzkappe, robustes Zinkdruckgussgehäuse, 360° Schirmung, vollautomatische Abschirmung zwischen den Adernpaaren, 3-stufige Kabelabfangung (Kabeldurchmesser 5,0 bis 9,0 mm), in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar, optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen, sichere Übertragung auch bei Störungen von außen, 4-Kammern-Adernmanager (erhältlich mit Farbkodierung T568A oder T568B und PROFINET), geeignet für Verkabelungen in Bürogebäuden, Rechenzentren, Industrieanlagen und Heimnetzwerken, höchste Zuverlässigkeit, ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken, Durchdring-Kontakte geeignet für Massivleiter und Litzenleiter, Cu-Leiterdurchmesser:(J00026A4000, -1, -2, -4110, -4111, -4112) Volldraht 0,51 - 0,64 mm (AWG24/1 - 22/1) Litze 0,46 - 0,76 mm (AWG27/7 - 22/7) Litze 0,61 - 0,78 mm (AWG24/19 - 22/19)*, Aderndurchmesser: 1,0 - 1,6 mm, IP20, Kabelaußendurchmesser: 5,5 - 10,0 mm, Kabelzuführung frei wählbar (4x90°), Kabelzugentlastung: SW13, Kategorie 6A (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801, Lebensdauer >= 750 Steckzyklen, PoE+ gemäß IEEE 802.3at, Steckverbinder gemäß IEC 60603-7-51, Temperaturbereich: -40°C bis 85°C, Werkstoff Abschirmgehäuse: Zinkdruckguss vernickelt, Werkstoff Kontaktoberfläche: Ni1,2Au0,8, Wiederanschließbarkeit:

IHRE VORTEILE

- **WELTWEITER HANDEL** *Imagefilm eibmarkt®*
- **99% KUNDENZUFRIEDENHEIT** *> 500.000 Kunden weltweit*
- **DHL TRACK & TRACE** *Sendungsverfolgung*
- **REKLAMATIONSABWICKLUNG** *Kulant und 100% sicher*
- **25 JAHRE ERFAHRUNG** *Im weltweiten Versandhandel*
- **AUFTRAGS LIVE CHAT** *Mit Auftragshistorie*
- **KURZE LIEFERZEIT** *Lagerware*
- **RÜCKERSTATTUNG** *Innerhalb von 14 Tagen*
- **DATENSCHUTZ** *Garantie*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und **eibmarkt®** sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).
** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.
*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen