



LED-Wandleuchte 4000K m.BWM 621095.004.1.19



RZB

621095.004.1.19

4051859260363 EAN/GTIN

328,62 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



12-13 Tage* (DEU)

LED-Wandleuchte 4000K m.BWM 621095.004.1.19 Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Anbaumontage, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Ausführung des Rasters ohne, Spannungsart AC, Nennspannung 220 ... 240V, Betriebsgerät nicht erforderlich, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus, Lichtaustritt direkt/indirekt, Schutzart (IP) IP54, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK02, Schutzklasse I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -20 ... 35°C, Mit Bewegungsmelder, Mit Lichtsensor, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s, Geeignet für Lampenleistung 10 ... 10W, Max. Systemleistung 10W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 610lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4000 ... 4000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Leuchtenlichtausbeute 61lm/W, Breite 130mm, Höhe/Tiefe 410mm, Länge 230mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 3, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschlussart Steckklemme, Wandleuchten in klassischer Formensprache. Opales Glas für blendfreie Erscheinung. Widerstandsfähige Kunststoff-Zylinder aus UV-stabilisiertem Polyethylen erlauben auch den Einsatz in einer Umgebung mit erhöhten mechanischen Belastungen. Hochwertige Materialien Glas, Aluminium und Edelstahl für lange Lebensdauer. Unterschiedliche Bestückungsvarianten für optimalen und Energie sparenden Betrieb. Wandarm Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polyethylen) opal seidenmatt. Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. Wandarm mit Bewegungsmelder inklusive Dämmerungsschalter. Montagehöhe der Wandleuchte 2, 0 m bis 2, 5 m., Schaltleistung maximal 1000 W (ohmsche Last), Einschaltzeit von 6 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar, Dämmerungswert 5 Lux bis 2000 Lux einstellbar, Erfassungswinkel horizontal 360°, vertikal 25°, Erfassungsweite 9 m

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt[®]



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

