Shop-Bestellnummer
EB12207269

17.04.2024/10:12

https://www.eibabo.de/rzb/wand-deckenleuchte-e27-qa60-2x57w-581638.004-eb12207269

Wand-Deckenleuchte E27 QA60/2x57W 581638.004

RZB
581638.004
4051859227243 EAN/GTIN

164,37 EUR inkl. MwSt.**
zzgl. **Versandkosten**

12-13 Tage* (DEU)

Wand-Deckenleuchte E27 QA60/2x57W 581638.004 Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Anbaumontage, Leuchtmittel HV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Fassung E27, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Werkstoff der Abdeckung Glas opal, Ausführung des Rasters ohne, Spannungsart AC/DC, Betriebsgerät nicht erforderlich, Dimmung Netzspannungsmodulation, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus, Lichtaustritt direkt, Schutzart (IP) IP65, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -20 ... -20°C, Geeignet für Notlicht, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 960 °C - 30 s, Geeignet für Lampenleistung 57 ... 57W, Leistungsfaktor 1, Höhe/Tiefe 121mm, Außendurchmesser 400mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 3, Leiterquerschnitt 1,5mm², Anschlussart Steckklemme, Elegantes Erscheinungsbild ohne sichtbare Schrauben durch Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Die angemessene Baugröße gestattet die Anwendung auch in großzügig gestalteten Außenbereichen ohne verloren zu wirken. Schnelle Montage:Toleranzausgleich für Bohrlöcher. Großzügiger Kabelrangierraum erlaubt Wandauslass auch in der Leuchtenmitte . Elektroanschluss über Steckklemmen. Befestigungspunkte außerhalb des Lampenraumes, Sichere Montage durch konsequente Fehlervermeidung. Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Bestückung auch mit Lampen für E27 Fassung möglich. Ausführungen zur Rettungswegebeleuchtung mit Zentralbatterie-Einspeisung verfügbar. Gehäuse auskorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Diffusor Kugelkappe aus opalem Glas mit Montagefixierung. Schraubenlose Montage des Diffusors über Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Netzanschluss 2x 3x 1, 5 mm². Energieeffizienzklasse A, C, E I A+

IHRE VORTEILE

WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®

99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit

DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung

REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher

25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel

AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie

KURZE LIEFERZEIT
Lagerware

RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen

DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und **eibmarkt®** sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).
** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.
*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen