




LED-Wand-Deckenleuchte 3000K 581639.004



RZB

581639.004

4051859227274 EAN/GTIN

231,90 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



12-13 Tage* (DEU)

LED-Wand-Deckenleuchte 3000K 581639.004 Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Anbaumontage, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Werkstoff der Abdeckung Glas opal, Ausführung des Rasters ohne, Spannungsart AC, Nennspannung 220 ... 240V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus, Lichtaustritt direkt, Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 50000h, Schutzart (IP) IP65, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -20 ... 40°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 960 °C - 30 s, Geeignet für Lampenleistung 21 ... 21W, Max. Systemleistung 22W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1250lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 3000 ... 3000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Leuchtenlichtausbeute 57lm/W, Höhe/Tiefe 120mm, Außendurchmesser 400mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 3, Leiterquerschnitt 1,5mm², Anschlussart Steckklemme, Elegantes Erscheinungsbild ohne sichtbare Schrauben durch Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Die angemessene Baugröße gestattet die Anwendung auch in großzügig gestalteten Außenbereichen ohne verloren zu wirken. Schnelle Montage: Toleranzausgleich für Bohrlöcher. Großzügiger Kabelrangierraum erlaubt Wandauslass auch in der Leuchtenmitte. Elektroanschluss über Steckklemmen. Befestigungspunkte außerhalb des Lampenraumes. Sichere Montage durch konsequente Fehlervermeidung. Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Bestückung auch mit Lampen für E27 Fassung möglich. Ausführungen zur Rettungswegebeleuchtung mit Zentralbatterie-Einspeisung verfügbar. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Diffusor Kugelkappe aus opalem Glas mit Montagefixierung. Schraubenlose Montage des Diffusors über Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Netzanschluss 2x 3x 1, 5 mm². Leuchtmittel (Netzspannungs-LED-Modul) im Lieferumfang enthalten.

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

