



LED-Wand-Deckenleuchte 4000K 312240.002.3


RZB

312240.002.3

4051859234296 EAN/GTIN

207,98 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**


12-13 Tage* (DEU)

LED-Wand-Deckenleuchte 4000K 312240.002.3 Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels A+, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A+, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A+, Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis E, Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Anbaumontage, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Ausführung des Rasters ohne, Spannungsart AC, Nennspannung 220 ... 240V, Betriebsgerät nicht erforderlich, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus, Lichtaustritt direkt/indirekt, Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 50000h, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50000h, Schutzart (IP) IP40, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK03, Schutzklasse I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -20 ... 35°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s, Geeignet für Lampenleistung 27 ... 27W, Max. Systemleistung 27W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 2750lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4000 ... 4000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Leuchtenlichtausbeute 102lm/W, Höhe/Tiefe 70mm, Außendurchmesser 460mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 3, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschlussart Steckklemme, Vervollständigung der umfassenden Flat Polymero® Kreis Familie um neue flache Diffusoren. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Umfangreiche Serie bestehend aus: Pendelleuchten. Deckenleuchten. Wandleuchten. Für den Leuchtenkörper stehen je nach Ausführung hochwertiges Polycarbonat oder Acrylglas (PMMA) zur Auswahl. Verschiedene Durchmesser erhältlich. Mit patentierter Verschluss Technik. Werkzeugloses Öffnen der Leuchte. LED austauschbar. Lichtfarbe 840. LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10). Diffusor PMMA: stabil, kratzfest (Ersatz für Glas). UV-beständig (lichtecht, kein vergilben). absolut witterungsbeständig. Diffusor PC: hart, steif, bruchstest, äußerst schlagzäh. UV-stabilisiert. Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

IHRE VORTEILE


WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®

REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher

KURZE LIEFERZEIT
Lagerware

99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit

25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel

RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen

DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung

AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie

DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

