



LED-Einlegeleuchte 2700-6500K 312273.002.2.730



RZB

312273.002.2.730

4051859269694 EAN/GTIN

314,48 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten Sperrgut**



12-13 Tage* (DEU)

LED-Einlegeleuchte 2700-6500K 312273.002.2.730 Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Einbaumontage, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Ausführung des Rasters ohne, Spannungsart AC, Nennspannung 220 ... 240V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Dimmung herstellerspezifisch, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät, Lichtverteiler sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus, Lichtaustritt direkt, Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 50000h, Schutzart (IP) IP40, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK03, Schutzklasse II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 25 ... 25°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s, Geeignet für Lampenleistung 32 ... 32W, Max. Systemleistung 32W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 3000lm, Lichtfarbe mehrfarbig, Farbtemperatur 2700 ... 6500K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Leuchtenlichtausbeute 94lm/W, Leistungsfaktor 0,97, Breite 595mm, Länge 595mm, Einbauhöhe/-tiefe 160mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 2, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschlussart Schraubklemme, Hochwirtschaftliche Leuchtenserie mit progressiver LED-Technologie, bestehend aus Decken Wand Einlege Einbau, und Pendelleuchten für Innenräume. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiemPMMA mit feiner Mikroprismatik. RZB SIDELITE®-Technologie: Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10). Bis zu 109 lm pro Watt. Flicker < 5%. Extrem flache Bauhöhe (10 mm). Einfachste Konverter-Installation durch Dreh-Stecksystem und verlängerter Konverter-Anschlussleitung zur Leuchte. Ausführungen mit smart+free Bluetooth-Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

