



KNX Präsenzmelder Mini Universal, alpinweiß 3361-1 M WW



Jung
3361-1 M WW
4011377127548 EAN/GTIN

171,42 EUR inkl. MwSt.**
zzgl. **Versandkosten**

 **1-2 Tage*** (DEU)

KNX Präsenzmelder Mini Universal alpinweiß 3361-1 M WW Bussystem KNX, Ausführung Präsenzmelder, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Mit Busankopplung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Optimale Montagehöhe 3m, Max. Reichweite zu einer Seite 6m, Max. Reichweite frontal 2,5m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 12m, Erfassungswinkel vertikal 0 ... 80°, Erfassungswinkel horizontal 0 ... 360°, Anzahl der Kanäle 2, KNX Präsenzmelder Mini Universal, mit integriertem Busankoppler, integriertem Helligkeitssensor und integriertem Temperatursensor, ETS-Produktfamilie: Physikalische Sensoren, Produkttyp: Bewegungsmelder, Nennspannung KNX: DC 21 bis 32 V SELV, 3 PIR-Sensoren, Erfassungsfeld: 360°, Reichweite (Ø, Montagehöhe 3 m): ca. 12 m für gehende Personen und ca. 7 m für sitzende Personen, integrierter Helligkeitssensor, Einsatz als Präsenzmelder, Bewegungsmelder oder für Meldebetrieb, Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenen nebenstelle, Betriebsmodusvorgabe für Raumtemperaturregler, Erfassungsbereich erweiterbar durch Parallelschalten mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle, integrierter Temperatursensor, manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung möglich (Art.-Nr.: KNX PM FB IR), 5 Funktionsblöcke zur Bewegungs- bzw. Präsenzerfassung mit je 2 Ausgängen, Funktionsblöcke umschaltbar, z. B. für Tag-/Nachtbetrieb, PIR-Sensoren separat auswertbar, Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten, tageslichtabhängige Lichtregelung mit maximal 3 Kanälen, Sollwertverschiebung im Betrieb, separate Konfiguration von Anregel Regel- und Abregelphase, Lichtregelung mit Präsenzmelderfunktion kombinierbar, Anschluss Bus: Anschlussklemme, relative Feuchte: 10 bis 100 %, keine Betauung, Umgebungstemperatur: - 5 bis + 45 °C, Lager- und Transporttemperatur: - 5 bis + 45 °C, Schutzklasse: III

IHRE VORTEILE

 **WELTWEITER HANDEL**
Imagefilm eibmarkt[®]

 **99% KUNDENZUFRIEDENHEIT**
> 500.000 Kunden weltweit

 **DHL TRACK & TRACE**
Sendungsverfolgung

 **REKLAMATIONSABWICKLUNG**
Kulant und 100% sicher

 **25 JAHRE ERFAHRUNG**
Im weltweiten Versandhandel

 **AUFTRAGS LIVE CHAT**
Mit Auftragshistorie

 **KURZE LIEFERZEIT**
Lagerware

 **RÜCKERSTATTUNG**
Innerhalb von 14 Tagen

 **DATENSCHUTZ**
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

