



LED-Aussenleuchte FILOS 42 L50 VARIO M



Schuch

42 L50 VARIO M

420020001

4041254326290 EAN/GTIN

283,34 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



1-2 Tage* (DEU)

LED-Aussenleuchte FILOS 42 L50 VARIO M Montageart Aufsatz/Ansatz, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Spannungsart AC, Nennspannung 220... 240V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED), Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels A++, Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 100000h, Schutzart (IP) IP66, Geeignet für Zopfmaß 42... 76mm, Schlagfestigkeit IK04, Schutzklasse I, Fernbedienung ohne, Max. Systemleistung 35W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 5350lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4000... 4000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Breite 240mm, Höhe/Tiefe 142mm, Länge 545mm, LED-Außenleuchte FILOS VARIO M mit variabel einstellbarem Lichtstrom. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abdeckung UV-stabilisiertes PC, klar, abklapp- und aushängbar, Zentralverschluss Edelstahl, werkzeuglos zu öffnen. Geräteträger/Kühlkörper aus Aluminium mit LED-Modulen, Optiken und allen elektrischen Komponenten als Kompakteinheit berührungssicher mit der klaren Abdeckung verbunden (Sandwich-Bauweise), Trennstekverbinding und Zugentlastung. Zhaga konformes LED-Modul mit hocheffizienten Optikmodulen, direkt strahlend, asymmetrisch breitstrahlende Lichtverteilung, Multi-Layer Technologie. EVG mit Überlast Kurzschluss- und Übertemperaturschutz. Stoßspannungsfestigkeit 10kV. Schalter zum werkzeuglosen Einstellen des Lichtstroms. Integrierte Universalbefestigung aus Aluminiumdruckguss für Mastansatz Ø 42/60mm mit Neigungsverstellung bis -15°, sowie Mastaufsatz Ø 60/76mm. Schutzklasse I, Schutzart IP66. LED 4.000K, Ra>80, Lebensdauer L80 > 100.000 Std.. Leuchtenlichtstrom einstellbar auf Werte zwischen 2.830lm und 5.350lm, Systemleistung 17 bis 35W je nach Einstellung (Werkseinstellung 3.540lm, 22W), Energieeffizienzklasse A++.

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

