



LED-Pendelleuchte 4000K 901685.002.1



RZB

901685.002.1

4051859344827 EAN/GTIN

152,02 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



12-13 Tage* (DEU)

LED-Pendelleuchte 4000K 901685.002.1 Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 nicht relevant, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung ohne, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Ausführung des Rasters ohne, Spannungsart AC, Nennspannung 220 ... 240V, Nennstrom 71 ... 77mA, LED-Nennstrom bei Konstantstrom 71 ... 77mA, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler ohne, Reflektor ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4, Lichtaustritt direkt, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000h, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 50%, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK06, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s, Geeignet für Lampenleistung 17 ... 17W, Max. Systemleistung 17W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1800lm, Lichtfarbe weiß, Leuchtenlichtausbeute 106lm/W, Farbtemperatur 4000 ... 4000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Blendbegrenzung (UGR) 26,8, Leistungsfaktor 0,9, Farbtemperatur einstellbar nein, Lichtstrom einstellbar nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar nein, Höhe/Tiefe 88,8mm, Durchmesser 257mm, Mit Abhängung, Pendellänge 2000 ... 2000mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 3, Leiterquerschnitt 1,5mm², Anschlussart sonstige, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Fläche zylindrische Pendelleuchte. Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Abdeckung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Baldachin Stahlblech pulverbeschichtet. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal matt. Geeignet für Pendel. Transparente Pendelleitung 2 m, kürzbar. Aufnahmeringe zur nachträglichen Montage eines Stoffschirmes als Zubehör erhältlich.

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt[®]



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

