

LED-Downlight 3000K ELSA-2 DL#EO10298981



ESYLUX

ELSA-2 DL#EO10298981

EO10298981

4015120298981 EAN/GTIN


49,31 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**


12-13 Tage* (DEU)

LED-Downlight 3000K ELSA-2 DLEO10298981 Geeignet für Einbaumontage, Geeignet für Deckenmontage, Verstellbarkeit nicht verstellbar, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung ohne, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Spannungsart AC, Nennspannung 220 ... 240V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Reflektor weiß, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°, Lichtaustritt direkt, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung A2 BAT, Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 60000h, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 60000h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 40000h, Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 40000h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 20000h, Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C 20000h, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -20 ... 40°C, Max. Systemleistung 9W, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 3000 ... 3000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtstrom 850 ... 850lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 850lm, Leistungsfaktor 0,9, Höhe/Tiefe 25mm, Außendurchmesser 180mm, Einbauhöhe/-tiefe 40mm, Einbaudurchmesser 165mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Leiterquerschnitt 0,75mm², Anschlussart crimpen, Leuchtenlichtausbeute 94lm/W, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3, LED-Downlight, 9 W für Deckeneinbau. Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor). Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Einsetzbar als Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör. Farbtemperatur: 3000 K mit geringsten Farbtoleranzen. Lichtstrom: 850 lm. Gute Lichtqualität. Sehr gute Systemeffizienz. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h. Betriebsgerät: on/off (bereits im Lieferumfang enthalten).

IHRE VORTEILE


WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®

REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher

KURZE LIEFERZEIT
Lagerware

99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit

25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel

RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen

DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung

AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie

DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

