



LED-Einbauleuchte 3000K, DALI, si 641317.004.76

RZB

641317.004.76

4051859356196 EAN/GTIN



129,36 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



12-13 Tage* (DEU)

LED-Einbauleuchte 3000K, DALI, si 641317.004.76 Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Einbaumontage, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe Silber, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Ausführung des Rasters ohne, Spannungsart AC, Nennspannung 220 ... 240V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Dimmung DALI, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät, Lichtverteiler Reflektor, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus, Lichtaustritt direkt, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000h, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) sonstige, Schutzklasse II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -20 ... 32°C, Geeignet für Lampenleistung 6,2 ... 6,2W, Max. Systemleistung 8,2W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 950lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 3000 ... 3000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Leuchtenlichtausbeute 116lm/W, Leistungsfaktor 0,95, Breite 75mm, Höhe/Tiefe 2mm, Länge 306mm, Einbaulänge 298mm, Einbaubreite 66mm, Einbauhöhe/-tiefe 90mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 4, Leiterquerschnitt 1,5mm², Anschlussart Steckklemme, Hocheffiziente LED-Leuchte. Tiefstrahlende Ausführung. Alea Optik System hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gemäß DIN EN 12464-1. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Flache Bauform. LED-Lebensdauer 50.000 h (L80, B10). Leuchtenlichtausbeute bis 130 lm/W. Gehäuse und Abdeckung aus Stahlblech pulverbeschichtet. Mit Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 550 mm. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten.

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt[®]



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

