



SIMATIC HMI TP1000F MOBILE 10.0 6AV21456KB200AS0



Siemens

6AV21456KB200AS0

4047623409625 EAN/GTIN

4941,49 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



12-13 Tage* (DEU)

Versorgungsspannung bei DC 19,2..28,8 V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 1, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Unterstützt Protokoll für TCP/IP ja, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS nein, Unterstützt Protokoll für CAN nein, Unterstützt Protokoll für INTERBUS nein, Unterstützt Protokoll für ASI nein, Unterstützt Protokoll für KNX nein, Unterstützt Protokoll für MODBUS ja, Unterstützt Protokoll für Data-Highway nein, Unterstützt Protokoll für DeviceNet nein, Unterstützt Protokoll für SUCONET nein, Unterstützt Protokoll für LON nein, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO ja, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA nein, Unterstützt Protokoll für SERCOS nein, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP ja, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety nein, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety nein, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe ja, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p nein, Funkstandard Bluetooth nein, Funkstandard WLAN 802.11 nein, Funkstandard GPRS nein, Funkstandard GSM nein, Funkstandard UMTS nein, IO-Link Master nein, Ausführung des Displays TFT, Mit Farbdisplay ja, Anzahl der Farben des Displays 16777216, Bildschirmdiagonale 10,1 Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 1280, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 800, Mit Alpha Tastatur nein, Mit Zustimmungstaster/Totmanntaster ja, Mit Touchscreen ja, Mit Meldungsanzeige ja, Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) ja, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich ja, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich ja, Mit Rezepturen ja, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 50, Mit Druckausgabe nein, Anzahl der Online-Sprachen 32, Schutzart (IP) IP65, Betriebstemperatur 0..45 °C, Geeignet für NOT-AUS ja, Anschluss, steckbar ja, Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32 1,2 m, Geeignet für Sicherheitsfunktionen ja, Breite 307,5 mm, Höhe 224 mm, Tiefe 91 mm, Gewicht 1,6 kg

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

