

Katla LED 1205mm IP66 Katla LED #9131120



Pracht

Katla LED #9131120
9131120
4018098232926 EAN/GTIN

56,35 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten Sperrgut**



1-2 Tage* (DEU)



LED-Feuchtraumleuchte 4000K IP66 KATLA LED 9131120 Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Anbaumontage, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe sonstige, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Ausführung des Rasters ohne, Spannungsart AC/DC, Nennspannung 220 ... 240V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom 250 ... 250mA, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Mit Betriebsgerät, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°, Lichtaustritt direkt, Energieeffizienzindex (EEL) der Stromversorgung sonstige, Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 31000h, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 36000h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 20000h, Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 23000h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 11000h, Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C 12000h, Schutzart (IP) IP66, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse I, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen", Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -20 ... 35°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s, Max. Systemleistung 25W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 2700lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4000 ... 4000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Leuchtenlichtausbeute 108lm/W, Breite 59mm, Höhe/Tiefe 62mm, Länge 1205mm, Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung, Polzahl 3, Leiterquerschnitt 1,5mm², Anschlussart Steckklemme, LED Leuchte mit schmalem, flachem, formschönen, allseitig geschlossenem Leuchtgehäuse aus lichtdurchlässigem, opalisiertem Polycarbonat (schlagfest), Endstücke aus PBT (schlagfest), kurze, alterungsbeständige Dichtungen, einfache Installation durch zwei geräumige Lichtbandanschlussräume, Hoch-Leistungs-LED, breitstrahlend mit Deckenaufhellung, Konverter im Gehäuse eingebaut, Konverter und LED- Module sind einfach wechselbar, Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Decken- und Wandmontage, Pendelmontage mit Zubehör möglich

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt[®]



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

