

Installationstester TRUE RMS IT130



Benning

IT130

044103

4014651441033 EAN/GTIN

1808,31 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



1-2 Tage* (DEU)



Installationstester TRUE RMS IT130 Anzeige graphisch, Grenzwertanzeige, Isolationswiderstandsmessung, Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden, Niederohmmessung, Erdungsmessung, Schleifenwiderstand/-impedanzmessung, Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung, Netzzinnenwiderstandsmessung, Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen, RCD/FI-Prüfung, Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+, RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom, RCD/FI-Analysefunktion, Drehfeldprüfung, Strukturierter Messwertspeicher, Messwertspeicher, Schnittstelle, Zur Durchführung von sicherheitstechnischen Prüfung an elektrischen Anlagen nach VDE 0100, Niederohmwiderstand von Schutzleiter- und Potentialausgleichsleiterverbindungen (Prüfstrom: 200 mA mit Polaritätsumkehr), Isolationswiderstand mit Prüfspannung von 50/100/250/500/1000 V, Leitungsimpedanz (L-N/L) mit Spannungsfall und Kurzschlussstrom, Schleifenimpedanz (L-PE) ohne FI/RCD-Auslösung und Kurzschlussstrom, Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter, Standard und verzögert (S), Typ AC, A, F, B, B+ mit AUTO-Test, Berührungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom (Rampentest), TRUE RMS Spannung, Frequenz und Drehfeldrichtungsprüfung, Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz, Erdungsmessung über 3-Leiter-Methode (optional über Erdungsset), TRUE RMS Strom über Stromzangen BENNING CC 1/CC 2/CC 3 (optional), Beleuchtungsstärke über BENNING Luxmeter Typ B (optional), Messwertspeicher über 4 Ebenen: Objekt/Block/Sicherung/Messpunkt, Bidirektionale Schnittstellen (USB/RS 232), Upload von Anlagenstrukturen und Download von Messwerten, Integrierte Echtzeituhr (Messwert mit Datum/Uhrzeit), Eindeutige Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED, LED am Prüfgerät und an schaltbarer Commander-Prüfspitze, Commander-Prüfspitze mit TEST- und SPEICHER-Taste sowie leuchtstarker LED-Messstellenbeleuchtung, Anschluss für Barcodescanner zur Identifizierung der Messstelle und Umbenennung des Speicherplatzes, Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm, Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung über 6 Stück NiMH-AA-Akkus, Akkuladefunktion im Gerät integriert, Lieferung inkl. Tasche, Akkus, Messleitungen, Ladekabel, schaltbare Commander-Prüfspitze, PC-Software und Kalibrierprotokoll

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

