



Schaltaktor KNX SA 6M230.12 AP 2014575



Warema

2014575

4251317203783 EAN/GTIN

483,82 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



12-13 Tage* (DEU)

Schaltaktor KNX SA 6M230.12 AP 2014575 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart Aufputz, Breite in Teilungseinheiten 12, Mit Busankopplung, Mit LED-Anzeige, Vor Ort-/Handbedienung, Anzahl der Eingangskanäle 12, Anzahl der Schalteingänge 12, Anzahl der Eingänge 12, Max. Schaltstrom 0,0015A, Eingangsspannung 207 ... 253V, Geeignet für C-Last, Anzahl der Ausgangskanäle 6, Max. Anzahl der Jalousieausgänge 6, Ausgangsleistung 500VA, Bemessungsstrom 2,1A, Bemessungsbetriebsspannung 207 ... 253V, Stromart AC, Schutzart (IP) IP30, Mit den WAREMA KNX SA 6M230.12 Sonnenschutzaktor im Aufputzgehäuse lassen sich 6 Sonnenschutzantriebe mit 230 V AC schalten. Über 12 integrierte Binäreingänge lassen sich konventionelle (Jalousie-)Taster oder Fensterkontakte anschließen, welche frei am Bus verfügbar sind. Not-/Handbedienung via Bluetooth zur Diagnose und Bedienung über eine kostenfreie Smartphone-App (über ETS deaktivierbar). Einfach wechselbare Feinsicherungen sorgen für den optimalen Leitungsschutz der angeschlossenen Komponenten bei Kurzschluss. Voreingestellten Grundparametern zur Auswahl von Jalousie-/Raffstore, Rollladen-/Textiler Sonnenschutz oder Fenster-Markise mit ZIP-Führung. Die drei globalen Sicherheitsobjekte und ein zusätzliches Sicherheitsobjekt pro Ausgang mit unterschiedlicher Priorität und zyklischer Überwachung können frei zugeordnet und die Reaktion auf Sicherheitsobjekte bei Alarm bzw. nach Alarm gewählt werden. Mit dem Aktor ist es möglich externe Automaten aufzuschalten. Hierzu erfolgt die Trennung von manuellem und Automatik-Eingang bei Behanghöhe und Lamellenstellung. Weiterhin besteht die Möglichkeit, manuelle Bedienung durch die Automatikobjekte einzuschränken (Cut Off, etc.). Empfangene Telegramme können während der Automatikabschaltung gespeichert und nachgeholt werden, ebenso kann man einen Zustand nach der Abschaltung definieren. Der Aktor besitzt 8 Szenenobjekte pro Ausgang. Status Behanghöhe, Status Haltezeit, Status Oberer Endlage erreicht und Lamellenwinkel können je Ausgang gesendet oder ausgelesen werden. Kriechgang bei Motoranfahrt parametrierbar. Einstellen von Korrekturzeiten/Verzögerungszeit bei Anfahrt möglich.

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt[®]



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

