


Einbau-Thermostat 60/60000929

Jumo

60/60000929

60000929

4053877007425 EAN/GTIN

179,71 EUR inkl. MwSt.**

 zzgl. **Versandkosten**

12-13 Tage* (DEU)

Einbau-Thermostat 60/60000929, Geeignet als Wächter=nein, Geeignet als 2 Punkregler=nein, Geeignet als Begrenzer=ja, Max. Betriebstemperatur=230 °C, Einstellbare Einschalttemperatur=0 °C, Einstellbare Ausschalttemperatur=200 °C, Geräteausführung=Einbaugerät, Ausführung des Sensors=Kapillarrohr, Anzahl der Kontakte als Öffner=1, Ausführung des elektrischen Anschlusses=Flachsteckanschluss, Schutzart (IP)=IP00, Elektronische Ausführung=nein, Explosionsgeschützt=nein, Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 230 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Kupfer hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca. 113 mm. Die Fernleitung des Thermostaten ist ebenfalls aus Kupfer und kann unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm flexibel verlegt werden. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Schaltkopf (Schutzart IP00) beträgt 80 °C. Die Schaltkopfbefestigung erfolgt mit Hilfe einer Befestigungsbrücke durch zwei Schrauben M3 x 22. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Temperaturbegrenzer zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +0/-5 % aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt an den Flachsteckern (A 6,3 x 0,8 DIN 46244) des Schaltsatzes, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 16 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Entriegelungsdifferenz von ca. 10 % des Skalenumfanges, nach deren Unterschreitung das Gerät einfach durch betätigen eines Tasters entriegelt werden kann. Der Temperaturbegrenzer ist sehr flexibel einsetzbar und wird sowohl in der Heizungs Klima und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Ofenbau sowie zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken angewandt. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine UL und EAC Zulassung.

IHRE VORTEILE

WELTWEITER HANDEL
 Imagefilm eibmarkt®

REKLAMATIONSABWICKLUNG
 Kulant und 100% sicher

KURZE LIEFERZEIT
 Lagerware

99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
 > 500.000 Kunden weltweit

25 JAHRE ERFAHRUNG
 Im weltweiten Versandhandel

RÜCKERSTATTUNG
 Innerhalb von 14 Tagen

DHL TRACK & TRACE
 Sendungsverfolgung

AUFTRAGS LIVE CHAT
 Mit Auftragshistorie

DATENSCHUTZ
 Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
 eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
 eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

