

Ex-Rettungszeichenleuchte Pfeil unten 12191030003

Ceag
12191030003
4250217412790 EAN/GTIN

1402,90 EUR inkl. MwSt.**
zzgl. **Versandkosten**

12-13 Tage* (DEU)

Ex-Rettungszeichenleuchte Pfeil unten 12191030003, Montageart=Aufbau, Einspeisung=zentral, Leuchtmittel=LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel=ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl=1, Werkstoff des Gehäuses=Kunststoff, Spannungsart=AC/DC, Nennspannung=110..277 V, Betriebsgerät=LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Geeignet für Kennzeichnungsart=Acrylglasplatte, Art der Kennzeichnung=nur einseitig, Erkennungsweite=25 m, Überwachungseinrichtung=automatischer Selbsttest, Schaltungsart=Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels=sonstige, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels=A, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels=A, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung=sonstige, Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C=0 h, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C=60000 h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C=0 h, Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C=0 h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C=0 h, Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C=0 h, Schutzart (IP)=IP66, Schlagfestigkeit=IK10, Schutzklasse=I, Für Ex-Zone Gas=1, 2, Für Ex-Zone Staub=21, 22, Nennbetriebsdauer=60000 h, Geeignet für Lampenleistung=0 W, Max. Systemleistung=6 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1=185 lm, Lichtstrom bei Notbetrieb=185 lm, Lichtfarbe=weiß, Farbtemperatur=3000..6500 K, Farbwiedergabeindex CRI=70-79, Leistungsfaktor=0,5, Breite=356 mm, Höhe/Tiefe=76 mm, Länge=175 mm, Außendurchmesser=0 mm, Einbaubreite=0 mm, Einbauhöhe/-tiefe=0 mm, Einbaulänge=0 mm, Einbaudurchmesser=0 mm, Art der Verdrahtung=geeignet für Durchgangsverdrahtung, Polzahl=3, Leiterquerschnitt=2,5 mm², Anschlussart=Steckklemme, Ex-Notlichtrettungszeichenleuchte EXIT N für Zone 1 / 21, Piktogramm: DIN 4844, Pfeilrichtung: 6 Uhr, Betriebsspannung: 110 V - 277 V AC 50 Hz / 60 Hz und 110 V - 250 V DC, Schutzklasse: I, Erkennungsweite: 25 m, Leistung: 10 W, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C (T5) / -20 °C bis +40 °C (T6), Lampe: LED (weiß), Gehäusefarbe: grau (RAL 7035), Gehäusematerial: Polycarbonat, Ladezeit für Kapazität über 90%: 24 Stunden, Notlichtbetriebsdauer: 3 Stunden Kabeleinführung: 1x M20 Verschraubung (Kunststoff) + 1x M20 Blindstopfen (Kunststoff)

IHRE VORTEILE

WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®

99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit

DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung

REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher

25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel

AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie

KURZE LIEFERZEIT
Lagerware

RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen

DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und **eibmarkt®** sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).
** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.
*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen