



P-LED Spot edelstahl IP68 12V 3,5W 3000K P68123502



EVN

P68123502

4037293011693 EAN/GTIN

98,32 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



12-13 Tage* (DEU)

P-LED Spot eds IP68 12V 3,5W 3000K P68123502 Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels A+, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A++, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels E, Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis E, Geeignet für Anbaumontage, Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Podest-/Bodenmontage, Verstellbarkeit schwenkbar, Leuchtmittel LED austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung GZ4, Werkstoff des Gehäuses Edelstahl, Oberfläche unbehandelt, Gehäusefarbe Edelstahl, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Spannungsart DC, Nennspannung 12 ... 12V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom 0mA, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Ohne Dimmfunktion, Reflektor weiß, Lichtverteiler Reflektor, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°, Lichtaustritt direkt, Schutzart (IP) IP68, Schutzklasse III, Geeignet für Lampenleistung 0,1 ... 3,5W, Max. Systemleistung 3,5W, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 3000 ... 3000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtstrom 220 ... 220lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 220lm, Lampenlichtausbeute 68lm/W, Lichtstärke 1028cd, Breite 0mm, Höhe/Tiefe 0mm, Länge 86mm, Außendurchmesser 41mm, Polzahl 2, Leiterquerschnitt 0,75mm², Anschlussart sonstige, Der massive LED-Strahler kann für vielfältige Anwendungen zum Einsatz gebracht werden. Da im Lieferumfang sowohl ein Stativ (Montagefuß), als auch ein Erdspieß enthalten sind, kann der Spot nahezu überall montiert werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart ist sogar der Einsatz unter Wasser bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m möglich. Die 5m lange Anschlussleitung ist mit einem Stecker für das IP44-Stecksystem ausgestattet. Dadurch lassen sich auch größere Anlagen schnell und einfach installieren. Sowohl der Erdspieß, als auch das Stativ sind mit einem feinen Zahnrastr versehen, um ein ungewolltes Schwenken des Spots zu verhindern. Der Schwenkwinkel beträgt 60°. Bei Bedarf kann das mitgelieferte LED-Leuchtmittel natürlich jederzeit ausgetauscht werden.

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt[®]



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

