



Halogen-Scheinwerfer schwarz st 500W 8509041000

Meyer + Sohn
8509041000
4022644117148 EAN/GTIN

102,82 EUR inkl. MwSt.**
zzgl. **Versandkosten**

 **12-13 Tage*** (DEU)

Halogen-Scheinwerfer sw st 500W 8509041000, Geeignet für Anbaumontage=nein, Geeignet für Einbaumontage=nein, Geeignet für Wandmontage=ja, Geeignet für Pendelaufhängung=nein, Geeignet für Deckenmontage=ja, Geeignet für Traversenmontage=ja, Geeignet für Podest-/Bodenmontage=ja, Geeignet für Stromschienenmontage=nein, Geeignet für Klemmmontage=nein, Geeignet für Seilsystem=nein, Verstellbarkeit=drehbar und schwenkbar, Mit Bewegungsmelder=nein, Mit Lichtsensor=nein, Leuchtmittel=HV-Halogenlampe, Mit Leuchtmittel=nein, Geeignet für Leuchtmittelanzahl=1, Fassung=R7s, Werkstoff des Gehäuses=Aluminium, Oberfläche=pulverbeschichtet, Gehäusefarbe=schwarz, Werkstoff der Abdeckung=Glas transparent, Oberfläche gebürstet=nein, Spannungsart=AC, Nennspannung=230 V, Mit Betriebsgerät=ja, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät=ja, Dimmung 0-10 V=nein, Dimmung 1-10 V=nein, Dimmung DALI=nein, Dimmung DMX=nein, Dimmung DSI=nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)=nein, Dimmung GPRS=nein, Dimmung LineSwitch=nein, Dimmung herstellerspezifisch=nein, Dimmung Netzspannungsmodulation=nein, Dimmung Phasenabschnitt=nein, Dimmung Phasenanschnitt=nein, Dimmung programmierbar=nein, Dimmung RF=nein, Dimmung Sine Wave Reduction=nein, Dimmung Touch and Dim=nein, Dimmung Zigbee=nein, Dimmung mit Push-button=nein, Ohne Dimmfunktion=ja, Reflektor=hochglänzend, Lichtverteilung=symmetrisch, Schutzart (IP)=IP55, Schlagfestigkeit=IK07, Schutzklasse=I, Geeignet für Lampenleistung=500 W, Lichtfarbe=weiß, Breite=260 mm, Höhe/Tiefe=110 mm, Länge=210 mm, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"=nein, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1=nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich=nein, Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP55, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur gegläntzt, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikonichtung, Rahmen klappbar, Montagebügel aus Stahl feuerverzinkt, 2 Bohrungen Durchmesser 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 10,5 mm, Neigungsbereich 100 Grad, Kabelanschluss: PG13,5, serienmäßig ohne Lampe, Montagebügel aus Stahl feuerverzinkt

IHRE VORTEILE

 **WELTWEITER HANDEL**
Imagefilm eibmarkt[®]

 **99% KUNDENZUFRIEDENHEIT**
> 500.000 Kunden weltweit

 **DHL TRACK & TRACE**
Sendungsverfolgung

 **REKLAMATIONSABWICKLUNG**
Kulant und 100% sicher

 **25 JAHRE ERFAHRUNG**
Im weltweiten Versandhandel

 **AUFTRAGS LIVE CHAT**
Mit Auftragshistorie

 **KURZE LIEFERZEIT**
Lagerware

 **RÜCKERSTATTUNG**
Innerhalb von 14 Tagen

 **DATENSCHUTZ**
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

