



Ventilator EZR 20/2 B


Maico

EZR 20/2 B

0086.0000

4012799860006 EAN/GTIN

733,83 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**


12-13 Tage* (DEU)

Ventilator EZR 20/2 B, Werkstoff des Gehäuses=rostfreier Stahl, Luftmenge unbelastet=1100 m³/h, Anschlussspannung=230 V, Gleichstrommotor=nein, Schutzart (IP)=IP55, Polumschaltbar=nein, Länge=240 mm, Durchmesser des Gehäuses=254 mm, Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstützen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR... D IP 54. Einbau in jeder Lage möglich. Motor: Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZR 40/2 B. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Förderrichtung ist auf dem Gerät mit Drehrichtungs- und Förderrichtungspfeil gekennzeichnet. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anomaler Förderrichtung. Wechselstrommotor: Typenreihe EZR. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Kondensatormotor mit Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z.B. MVE 10 (nicht geeignet für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B) oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Elektrischer Anschluss: Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltüllen. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Artikel: EZR 20/2 B, Fördervolumen: 1100 m³/h, Drehzahl: 2850 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 65 W, INenn: 0,3 A, IMax: 0,51 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Polumschaltbar: nein, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 5,9 kg, Nennweite: 200 mm, Breite: 254 mm, Höhe: 317 mm, Tiefe: 240 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 °C bis 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 60 °C, Gleichstrommotor: false

IHRE VORTEILE


WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®

REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher

KURZE LIEFERZEIT
Lagerware

99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit

25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel

RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen

DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung

AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie

DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

