



Reflexions-Lichttaster Tastw.:400mm VTE18-4P4240



Sick

VTE18-4P4240

6013263

4047084102745 EAN/GTIN

132,91 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



12-13 Tage* (DEU)

Reflexions-Lichttaster Tastw.:400mm VTE18-4P4240, Tastweite=0..350 mm, Mit Zeitfunktion=nein, Max. Schaltabstand=400 mm, Max. Ausgangsstrom=100 mA, Reflektor im Lieferumfang enthalten=nein, Analogausgang 0 V ... 10 V=nein, Analogausgang 0 mA ... 20 mA=nein, Analogausgang 4 mA ... 20 mA=nein, Analogausgang -10 V ... +10 V=nein, Mit sonstigem Analogausgang=nein, Einstellverfahren=manuelle Einstellung, Mit Kommunikationsschnittstelle Analog=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle SSD=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle SSI=nein, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion=1, Ausführung des elektrischen Anschlusses=Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs=PNP, Betriebsmittel-Schutzklasse=Schutzklasse 3, Explosionsschutz-Kategorie für Gas=ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub=ohne, Gehäusebauform=Sonderbauform, Durchmesser des Sensors=18 mm, Länge des Sensors=78 mm, Tastfunktion=hell-/dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche=Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses=Metall, Reaktionszeit=2 ms, Schaltfrequenz=250 Hz, Spannungsart=DC, Laserschutzklasse=ohne, Lichtart=Infrarotlicht, Mit Wiederanlaufsperr=nein, Geeignet für Sicherheitsfunktionen=nein, Schutzart (IP)=IP67, Umgebungstemperatur=70 °C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC=10..30 V, Rund-Lichtschränken, V18, Schaltabstand max.: 5 mm ... 400 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Energetisch, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

