

Mantelleitung halogenfrei Trommel 500m NHXMH-J 7x 2,5 Dca



Diverse

NHXMH-J 7x 2,5 Dca

NHXMH-J 7x 2,5 Dca T.500



4,30 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten Sperrgut**



1-2 Tage* (DEU)

NHXMH-J 7x 2,5 Dca T.500 Mantelttg halogenfr. Leiter-Material Kupfer, Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrhtig, Ader-Zahl 7, Werkstoff der Aderisolation sonstige, Spezifizierung Aderisolation Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung Ziffern, Zul. max. Leitertemperatur 70°C, Schutzleiter, Schutzhlle ohne, Bewehrung/Armierung ohne, Mantelmaterial sonstige, Mantel-Farbe grau, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 Dca, Isolationserhalt nein, Zul. Kabelauentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50°C, Zul. Kabelauentemperatur nach Montage ohne Erschtterung -30 ... 70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Nach VDE 0250. Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach DIN 0472 Teil 813. Geringe Brandfortleitung nach DIN VDE 0472 Teil 804/Prfart C. Minimale Rauchentwicklung nach DIN VDE 0472 Teil 816. Sie werden dort eingesetzt, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss, z.B. in Industrieanlagen, kommunalen Einrichtungen, Hotels, Flughfen, U-Bahnen, Bahnhfen, Krankenhusern, Warenhusern, Banken, Schulen, Theatern, Kinos, Hochhusern, Leitzentralen usw. Geeignet zur Installation in trockenen, feuchten oder nassen Rumen, zur Verlegung ber, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, jedoch nicht fr direkte Einbettung in Schttel Rttel- oder Stampfbeton. Sie sind auch fr die Verwendung im Freien geeignet sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschtzt. Aderfarbcode nach VDE 0293. Max. Betriebstemperatur 70 °C.

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt[®]



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten knnen lnderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zlle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen auerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Grohndler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der hchstmgliche Preis, den ein Kufer fr ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen wrde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel gnstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online gnstig kaufen

