



## Reflexionslichtschranke WL24-2R240



**Sick**  
WL24-2R240  
1017858  
4047084122019 EAN/GTIN

**278,96 EUR** inkl. MwSt.\*\*

zzgl. **Versandkosten**

 **12-13 Tage\*** (DEU)

Reflexionslichtschranke WL24-2R240, Vorausfallmeldung=nein, Mit Zeitfunktion=ja, Bemessungsschaltabstand=15000 mm, Max. Schaltabstand=22000 mm, Max. Ausgangsstrom=4000 mA, Reflektor im Lieferumfang enthalten=nein, Analogausgang 0 V ... 10 V=nein, Analogausgang 0 mA ... 20 mA=nein, Analogausgang 4 mA ... 20 mA=nein, Analogausgang -10 V ... +10 V=nein, Mit sonstigem Analogausgang=nein, Einstellverfahren=manuelle Einstellung, Mit Kommunikationsschnittstelle Analog=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle SSD=nein, Mit Kommunikationsschnittstelle SSI=nein, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion=1, Ausführung des elektrischen Anschlusses=Steckanschluss, Ausführung des Schaltausgangs=Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion=Wechsler (NO/NC), Betriebsmittel-Schutzklasse=Schutzklasse 2, Explosionsschutz-Kategorie für Gas=ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub=ohne, Gehäusebauform=Quader, Breite des Sensors=27 mm, Höhe des Sensors=87,5 mm, Länge des Sensors=65 mm, Tastfunktion=hell-/dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche=Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses=Metall, Umgebungstemperatur=60 °C, Reaktionszeit=10 ms, Schaltfrequenz=10 Hz, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz=24..240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC=12..240 V, Spannungsart=AC/DC, Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte=nein, Laserschutzklasse=ohne, Lichtart=Rotlicht unpolarisiert, Mit Wiederanlaufsperrung=nein, Geeignet für Sicherheitsfunktionen=nein, Schutzart (IP)=IP67, Kompakt-Lichtschranken, W24-2, Schaltabstand max.: 0 m ... 22 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: Relais, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer

### IHRE VORTEILE



**WELTWEITER HANDEL**  
Imagefilm eibmarkt®



**99% KUNDENZUFRIEDENHEIT**  
> 500.000 Kunden weltweit



**DHL TRACK & TRACE**  
Sendungsverfolgung



**REKLAMATIONSABWICKLUNG**  
Kulant und 100% sicher



**25 JAHRE ERFAHRUNG**  
Im weltweiten Versandhandel



**AUFTRAGS LIVE CHAT**  
Mit Auftragshistorie



**KURZE LIEFERZEIT**  
Lagerware



**RÜCKERSTATTUNG**  
Innerhalb von 14 Tagen



**DATENSCHUTZ**  
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

\*\* Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

\*\*\* Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop  
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen  
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

